

レーザー距離計ライトスピード一覽

Bushnell®



製品名	シモンズベンチャー	エッジ	プライム1300DX	エンゲージ1700	プライム1800AD	フュージョンX
測定可能距離	6~350m	5~770m	5~1189m	5~1500m	5~1600m	
最大表示可能距離	625m	850m	1300m	1700m	1800m	
精度		±1m			±1m	
表示単位	0.5m	1m		1m	0.5m	0.1m
測定プロセッサ		デジタルマイクロプロセッサ			デジタルマイクロプロセッサ	
数値表示		クリスタル液晶ブラック表示		クリスタル液晶ブラック表示	アクティブシンクディスプレイ	
防水性能		生活防水(IPX4)		生活防水(IPX4)	完全防水(IPX7)	
レンズ仕様	マルチコート(多層膜コーティング)、視度(ピント)調整	フルマルチコート(レンズ全面多層膜コーティング)、視度(ピント)調整	フルマルチコート(レンズ全面多層膜コーティング)、EXOバリアプロテクション、視度(ピント)調整	フルマルチコート(レンズ全面多層膜コーティング)、EXOバリアプロテクション、視度(ピント)調整	フルマルチコート(レンズ全面多層膜コーティング)、視度(ピント)調整、センターフォーカシング、EXOバリアプロテクション	
望遠倍率		6倍		6倍	10倍	
1000m先の視界幅		—		—	93m	
ひとみ径	3.3mm	4mm		4mm	4.2mm	
アイレリーフ		—		—	16mm	
測定モード	ノーマル	スキャン、高さ、角度	スキャン、角度、水平距離(ハンティングARCモード)、ブルズアイ(最近優先)、プッシュ(最遠優先)、ハンティングARC	スキャン、角度、水平距離(ハンティングARCモード)、ブルズアイ(最近優先)、プッシュ(最遠優先)、ハンティングARC	スキャン、角度、高さ、水平距離(ハンティングARCモード)、ブルズアイ(最近優先)、プッシュ(最遠優先)、ハンティングARC	
角度	—	○(±70°)			○(±70°)	
水平距離	—		○※ハンティングARCモード	○※ハンティングARCモード	○※ハンティングARCモード	
ボディ設計		単眼縦型		単眼縦型	双眼横型	
レーザークラス		1クラス(アイセーフ)		1クラス(アイセーフ)	1クラス(アイセーフ)	
電源		CR2乾電池1本		CR2乾電池1本	CR2乾電池1本	
重量	133g	180g	169g	169g	170g	992g
サイズ	41×110×79mm	42×110×75mm	37×108×70mm	37×108×70mm	40×107×75mm	180×137×58mm
付属品	専用ケース(プライム1300DXのみ)、ストラップ、取扱説明書、保証書、シリアル番号登録タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、電池			専用ケース、ストラップ、取扱説明書、保証書、シリアル番号登録タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、電池		
標準本体価格	¥29,000(税込¥31,900)	¥36,000(税込¥39,600)	¥42,000(税込¥46,200)	¥53,000(税込¥58,300)	¥62,000(税込¥68,200)	¥188,000(税込¥206,800)